



## PRESTATIEVERKLARING (DoP)

Referentienummer : DOP Van Der Perre 004 Douglas C18 gedrenkt

### Unieke identificatiecode van het producttype:

Douglas C18 gedrenkt, verduurzaamd naaldhout visueel op sterkte gesorteerd. Hout voor constructieve toepassingen - Structuurhout met rechthoekige doorsnede naar sterkte gesorteerd (C18 structuurhout)

### **Beoogd gebruik van het bouwproduct**

Gebouwen en bruggen

### **Fabrikant**

Hout Van der Perre NV  
Assesteenweg 148  
1750 Lennik  
Tel. : +32 (0)2 532 56 63  
Fax : +32 (0)2 532 02 85  
[www.houtvanderperre.be](http://www.houtvanderperre.be)  
[info@houtvanderperre.be](mailto:info@houtvanderperre.be)

### **System voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het constructieproduct**

systeem 2+.

### **Geharmoniseerde norm**

EN 14081-1:2005 + A1:2011

**Identificatienummer aangemelde instantie: 1161**

**Gedeclareerde prestaties**

Essentiële kenmerken	Gedeclareerde prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Mechanische weerstand : buigsterkte, druksterkte, treksterkte, afschuifsterkte, E-modulus (gemiddeld) volgens EN 338	C18	EN 14081-1:2005 + A1:2011
Brandreactieklasse	D-s2, d0 CWFT	
Duurzaamheid ( natuurlijke (a) of na (b) preventieve behandeling)		
(a) Duurzaamheidsklasse (EN 350)	Douglas: 3-4	
• schimmels		
• insecten	Douglas: D	
• termieten	NPD	
• marineboorders	MVT	
(b) Duurzaamheid na preventieve behandeling (EN 15228)	PT Type behandeling: drenking Behandelingsproduct: Sarpeco 9 plus Penetratieklasse : NP1 Retentie 1.8kg/m <sup>3</sup> Geviseerde biologische agenten: Insecten zwammen schimmels	

De prestaties van het product hierboven omschreven, zijn conform met de gedeclareerde prestaties.

Deze prestatieverklaring werd ontwikkeld conform de wetgeving (EU) n° 305/2011 onder de eigen verantwoordelijkheid van de fabrikant, hierboven geïdentificeerd.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Lennik, 25/04/2024  
plaats en datum van uitgifte

.....  
handtekening

Werner Stevens  
Zaakvoerder